



FICHE TECHNIQUE

PARQUET CONTRECOLLE CHENE
 EPAISSEUR 20 mm BRUT



Normes & Certification



Spécificités techniques



Épaisseur	20 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs	180 mm ou 200 mm ou 220 mm ou 240 mm
Longueurs	800 à 2000 mm - Tolérance de lame < à 800 = 2 % ou longueur fixe selon type de pose
Parement / Couche d'usure	Chêne, épaisseur 6,2 mm
Contreparement	Multiplis croisés, épaisseur 13,8 mm en Peuplier (100 % Français)
Finition	Brute, pré-poncée, sans chanfreins (Go0)
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface
Assemblage	Rainure et languette en bout et sur le long des lames
Classement d'usage	C33 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial élevé)
Densité moyenne	15 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Parquets de France	Oui numéro 26s
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 9 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,145 m ² k/w
Sol chauffant	Non compatible
Sol rafraichissant	Non compatible
Mise en œuvre	Pose Flottante selon Dtu 51.11, colle CR&L* Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200* Pose clouée selon Dtu 51,1*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne