





DEPUIS 1952

**PARQUETERIE**


de Bourgogne




AREMBERG




CHALAIS




CHAUMONT




MARIZY




MONTALAMBERT




PASSY




CHALAIS 2




LA ROCHELLE




ST FARGEAU




VERSAILLES



CHANTILLY




MAICHE



MAICHE 2

# FICHE TECHNIQUE

PARQUET CONTRECOLLE DALLE PRESTIGE CHENE  
EPAISSEUR 15 mm BRUT



PREMIER



RUSTIQUE



SÉLECTION

## Normes & Certification



## Spécificités techniques



Épaisseur	15 mm (+/- 0,2mm)
Format	980 x 980 ( autre sur demande)
Parement / Couche d'usure	Chêne, épaisseur 4,5 mm
Contreparement	Multiplis croisés, épaisseur 11,5 mm en Bouleau
Finition	Brute, pré-poncée, sans chanfreins (Go0)
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface
Assemblage	4 rainures
Classement d'usage	C33 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial élevé)
Densité moyenne	9/10 kg/m <sup>2</sup>
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Dfl-s1 - (M4)
Siccité	Entre 7 % et 9 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,111 m <sup>2</sup> k/w
Sol chauffant	Oui pose collée en plein, selon Dtu en vigueur
Chevilles	oui, chevilles en version 4 ou 48 unités
Mise en œuvre	Pose Flottante selon Dtu 51.11, colle CR&L* Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

\* Garantie Parqueterie de Bourgogne