



FICHE TECHNIQUE

PARQUET CONTRECOLLE EXTRA LARGE CHENE
 EPAISSEUR 19 mm BRUT



Normes & Certification



Spécificités techniques



Epaisseur	19 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs	240 mm à 350 mm
Longueurs	1000 mm à 4800 mm
Parement / Couche d'usure	Chêne, épaisseur 4 mm
Contreparement	Latté chêne 15 mm
Finition	Brute, pré-poncée, sans chanfreins (Go0)
Option de finition	* Toutes nos finitions et aspects de surface (sauf verni et vieilli)
Assemblage	Rainure et languette en long et double rainure en bout de lame
Classement d'usage	C31 - Equivalence UPEC : U3P2E1C0 - (Commercial modéré)
Densité moyenne	15 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Parquets de France	Oui, numéro 26s
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 9 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,087 m ² k/w
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200* ou Pose clouée selon prescription Parqueterie De Bourgogne*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne