



FICHE TECHNIQUE

PARQUET CONTRECOLLE SENSATION 190
 EPAISSEUR 12 mm



Normes & Certification



Spécificités techniques



Epaisseur	12 mm (+/- 0,2 mm)
Largeur	190 mm
Longueurs	600 à 2300 mm
Parement / Couche d'usure	Chêne, épaisseur 3 mm
Contreparement	Multiplis croisés, épaisseur 9 mm en bouleau
Finition	Go2, poncée
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface
Assemblage	Rainure et languette en bout et sur le long des lames
Classement d'usage	C 23 - Equivalence UPEC : U2sP3E1C0 (Domestique élevé)
Densité moyenne	11,5 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	Européen
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Finition	France, Bourgogne 89320 Cerisiers
Classement au feu	Dfl-s1 - (M4)
Siccité	Entre 7 % et 9 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,074 m ² k/w
Sol chauffant	Oui pose collée en plein, selon Dtu en vigueur
Sol rafraichissant	Non compatible
Mise en œuvre	Pose Flottante selon Dtu 51.11, colle CR&L* Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne