



FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF CHENE
 EPAISSEUR 14 mm BRUT - PETITE LARGEUR



Normes & Certification



Spécificités techniques



Epaisseur	14 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs	70 mm ou 90 mm
Longueurs	L 70 = 350 mm à 800 mm - L 90 = 350 mm à 1000 mm (ou longueur fixe selon motif de pose)
Couche d'usure	Chêne, épaisseur 6 mm
Finition	Brute d'usine, sans chanfreins (Go0) ou avec chanfreins (Go4 pour PR fcba et Sélection)
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface
Assemblage	Rainure et Languette en bout et sur le long des lames ou double rainure en bout
Classement d'usage	C33 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial élevé)
Densité moyenne	10 kg/m ²
Traitement	Traitement préventif par aspersion contre les altérations biologiques des bois
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Certification NF	Oui, selon NF EN 13226 (sauf Tempête)
Parquets de France	Oui, sur demande pour les parquets 70 et 90 PR fcba et Sélection Go4
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 % selon la norme NF EN 13226
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,061 m ² k/w
Sol chauffant	Oui collée en plein selon Dtu 51.2
Sol rafraichissant	Non compatible
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne