


23  
9  
6  
8



# FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF CHENE  
EPAISSEUR 23 mm BRUT



## Normes & Certification



## Spécificités techniques



Epaisseur	23 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs	70 ou 90 mm
Longueurs	350 mm à 1000 mm (ou longueur fixe selon motif de pose)
Couche d'usure	Chêne, épaisseur 9 mm
Finition	Brute d'usine, sans chanfreins (Go0)
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface
Assemblage	Rainure et Languette en bout et sur le long des lames
Classement d'usage	C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé)
Densité moyenne	16 kg/m <sup>2</sup>
Traitement	Traitement préventif par aspersion contre les altérations biologiques des bois
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forets)
Certification NF	Oui selon la norme NF EN 13226 (Sauf Tempête)
Parquets de France	Oui numéro 26s
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 à Cériseurs
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 % selon la norme NF EN 13226
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,100 m <sup>2</sup> k/w
Sol rafraichissant	Non compatible
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200* Pose clouée selon Dtu 51,1*

\* Garantie Parqueterie de Bourgogne