




AREMBERG



CHALAIS




CHAUMONT




MARIZY




MONTALAMBERT




PASSY




CHALAIS 2




LA ROCHELLE




ST FARGEAU




VERSAILLES



CHANTILLY




MAICHE



MAICHE 2

FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF DALLE PRESTIGE CHENE
 EPAISSEUR 23 mm BRUT

**PREMIER****RUSTIQUE****SÉLECTION**

Normes & Certification



Spécificités techniques



Epaisseur	23 mm (+/- 0,2mm)
Format	980 x 980 (autre sur demande)
Parement / Couche d'usure	Chêne, épaisseur 8 mm
Finition	Brute d'usine sans chanfrein (Go0)
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface
Assemblage	4 rainures
Assemblage des éléments	Tenons Mortaises toutes traverses ou 4 coins, visibles ou invisibles.
Classement d'usage	C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé)
Densité moyenne	16 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forets)
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,100 m ² k/w
Cheville	oui, cheville en version 4 ou 48 unités
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200* Pose clouée selon Dtu 51,1*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne