



320 X 640 mm

FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF MOSAIQUE 320 mm NF
 CHENE - EPAISSEUR 8 mm BRUT



Normes & Certification



Spécificités techniques



Colisage	4,10 m ² par colis
Epaisseur	8 mm (+/- 0,2mm)
Largeur des lamelles	22,86 mm
Longueur des lamelles	160 mm
Couche d'usure	Chêne, épaisseur 8 mm
Finition	Brute d'usine
Option de finition	Aucune, finition à faire sur chantier
Assemblage	bord droit
Classement d'usage	C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé)
Densité moyenne	6 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Certification NF	Oui, selon norme NF EN 13488
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 % Selon NF EN 13488
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,035 m ² k/w
Sol chauffant	Oui collée en plein selon Dtu 51.2
Sol rafraichissant	Oui collée en plein selon Dtu 51.2 - compatible uniquement sol réversible nouvelle génération, équipé d'une régulation anti point de rosée
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne