


FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF SUR CHANT 22 OU 24 mm
 CHENE - BRUT



Normes & Certification



Spécificités techniques



Épaisseur	22 ou 24 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs des lamelles	8 ou 10 mm
Longueurs des lamelles	120 - 160 - 250 mm
Format des trames	pré-assemblée, + ou - 320 x 120 ou 160 ou 250 mm
Couche d'usure	Chêne, épaisseur 22 ou 24 mm
Finition	Brute d'usine
Option de finition	Aucune, finition à faire sur chantier
Assemblage	bord droit
Classement d'usage	C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé)
Densité moyenne	15 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,100 m ² k/w
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne