


240 X 240 mm

FICHE TECHNIQUE

PARQUET RENODAL CHENE
 EPAISSEUR 22 mm BRUT



Normes & Certification



Spécificités techniques



Colisage	0,576 m ²
Epaisseur	22 mm (+/- 0,2mm)
Largeur	240 mm
Longueur	240 mm
Parement / Couche d'usure	Chêne, épaisseur 8 mm
Contreparement	MDF en 14 mm (100 % Français)
Finition	Brute, pré-poncée, sans chanfreins (Go0)
Option de finition	Aucune, à finir sur chantier
Assemblage	Rainure et languette
Classement d'usage	C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé)
Densité moyenne	16 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Parquets de France	Oui, numéro 26s
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 9 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Mise en œuvre	Pose Flottante selon Dtu 51.11, colle CR&L* Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne