





BÂTON ROMPU
48 LAMELLES

FICHE TECHNIQUE


PARQUETS MASSIFS PANNEAUX DECORATIFS CHENE EPAISSEUR 8 mm BRUT




MIAMI
336 X 336 mm




CASTEL
336 X 336 mm




CABOCHON
384 X 384 mm




MANOIR
432 X 432 mm



FONTENOY
432 X 432 mm



COUPE DE PIERRE
480 X 480 mm



LAUSANNE
346 X 346 mm

Normes & Certification



Spécificités techniques



| | |
|---------------------------|---|
| Épaisseur | 8 mm (+/- 0,2mm) |
| Format | Selon panneau |
| Parement / Couche d'usure | Chêne, épaisseur 8 mm |
| Finition | Brute d'usine sans chanfrein (Go0) |
| Option de finition | Aucune, finition à faire sur chantier |
| Assemblage | Bord droit |
| Classement d'usage | C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé) |
| Densité moyenne | 6 kg/m ² |
| Émission formaldéhyde | E1 |
| Origine des bois | 100 % Français |
| Certification NF | Oui, selon norme NF EN 13488 |
| Parquet de France | Oui, numéro 26s |
| Eco certification | PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forets) |
| Fabrication | France, Bourgogne, 89320 Cerisiers |
| Classement au feu | Cfl-s1 - (M3) |
| Siccité | Entre 7 % et 11 % selon NF EN 13488 |
| Dureté brinell | 2,4 à 3,4 |
| Résistance thermique | 0,035 m ² k/w |
| Sol chauffant | Oui, collé en plein selon Dtu 51.2 |
| Sol rafraichissant | Oui, collé en plein selon Dtu 51.2 - compatible uniquement sol réversible nouvelle génération équipé d'une régulation anti point de rosée |
| Mise en œuvre | Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200* |

* Garantie Parqueterie de Bourgogne